



> PRINT > COPY > SCAN > FAX

**ECOSYS M2135dn**  
**ECOSYS M2635dn**

MULTIFUNCIONAL  
MONOCROMÁTICO  
PARA FORMATOS A4

# ASSISLEADER

## RESULTADOS ÓPTIMOS PARA PEQUENOS GRUPOS DE TRABALHO



O equipamento aqui apresentado pode incluir opcionais

As M2135dn e M2635dn, são os multifuncionais de mais baixo preço da nossa gama, a ainda assim, cheios de funcionalidades. Extremamente fiáveis, oferecem 1.200 dpi de resolução, impressão duplex, gigabit Ethernet e rápida digitalização e cópia. Características ótimas, quer para utilização individual, como para pequenos grupos de trabalho. São para além do mais, muito silenciosas, não gerando nenhum incómodo sonoro em ambientes abertos. Para além disto, graças a uma completa gama de opcionais, cada equipamento pode ser adaptado às suas reais necessidades.

- > Até 35 páginas por minuto A4
- > Primeira cópia em 6,9 segundos ou menos
- > 1.200 dpi de resolução em impressão
- > Impressão duplex, cópia, digitalização e fax\* standard
- > Função duplex para possibilitar maior poupança de papel
- > Permite copiar as duas faces de um documento de identificação numa só folha de papel, com a maior facilidade
- > Desenho compacto e baixo nível de ruído
- > Custo de exploração excepcionalmente baixo dentro da sua classe

\*Apenas na ECOSYS M2635MFP



ECOSYS representa Ecologia, Economia e impressão de Sistema. Incorporando componentes de longa durabilidade, os equipamentos de tecnologia ECOSYS são concebidos para maximizar a resistência e minimizar os custos de exploração e manutenção. Apenas o toner deverá ser substituído pelo utilizador. O desenho modular permite que sejam acrescentados diversos dispositivos para incremento de produtividade. O software de sistema integrado permite a total integração em rede. Este equipamento custar-lhe-á a si e ao ambiente, muito menos.

## ECOSYS M2135dn/ECOSYS M2635dn GERAL

**Tecnologia:** KYOCERA ECOSYS Laser

**Painel de controlo:** LCD de 5 linhas

**Velocidade:** Até 35 páginas por minuto em A4

**Resolução:** Impressão a 300 dpi, 600 dpi, 1,200 dpi

**Tiragem máxima mensal:** Máximo de 20.000 páginas mensais

**Tempo de aquecimento:** Cerca de 17 segundos ou menos

**Tempo para a primeira impressão:** Aproximadamente 6,8 segundos ou menos

**Tempo para a primeira cópia:** Aproximadamente 6,9 segundos ou menos

**CPU:** 800 MHz

**Memória:** Standard 512 MB, máximo 1,536 MB

**Interface Standard:**

USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), slot para cartão SD/SDHC-Card opcional

**Dimensões (largura x profundidade x altura):**

Unidade principal: 417 x 412 x 437 mm

**Peso:** Unidade principal: Aproximadamente 19 kg

**Alimentação eléctrica:** AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

**Consumo de energia:**

Impressão/cópia: 661 W

Modo ready: 21 W

Sleep-mode: 1 W

**Ruído (ISO 7779/ISO 9296):**

Cópia/impressão: 47.2 dB(A) LpA

Ready/Standby: 44.1 dB(A) LpA

Modo sleep: Demasiado baixo para ser mensurável

**Standards de segurança:** GS, TÜV, CE

Este equipamento é fabricado de acordo com a norma de qualidade ISO 9001 e ambiental ISO 14001.

## MANUSEAMENTO DE PAPEL

Todas as capacidades de papel referidas são baseadas numa espessura máxima de 0,1 mm. Por favor, utilize sempre papel recomendado pela Kyocera em condições ambientais normais

**Capacidade de entrada:** 100 folhas no alimentador multi-propósito; 60 ~ 220 g/m<sup>2</sup> A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, envelopes, Custom (70 x 148 mm ~ 216 x 356 mm).

250 folhas na cassette universal; 60 ~ 163 g/m<sup>2</sup> A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Custom (105 x 148 mm ~ 216 x 356 mm).

Max. input capacity with options: 850 sheets

**Unidade duplex:** Impressão frente e verso standard, suporta gramagens de 60 a 163 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, B5, Letter, Legal

**Processador inversor de documentos:** 50 folhas, 50 a 160 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Custom (100 mm x 148 mm a 216 mm x 356 mm)

**Capacidade de saída:** Máximo 150 folhas com a face para baixo com detecção de limite de papel

## FUNÇÕES DE IMPRESSÃO

**Controlador de linguagem:** PRESCRIBE IIc

**Emulações:** PCL 6 (PCL 5e/PCL-XL), PostScript 3 (KPD L 3), PDF Direct Print, XPS/OpenXPS

**Sistemas operativos:** Todos os sistemas Windows actualmente disponíveis, Mac versão OS X versão 10,5 ou mais elevada, Unix, Linux, bem como outros sistemas operativos mediante pedido.

**Fontes/Códigos de Barras:** 93 fontes escaláveis para PCL6/KPDL3, 8 fontes para Windows Vista, 1 fonte bitmap, 45 códigos de barras unidimensionais (e.g. EAN8, EAN13) com geração automática de comprovação de erros, 1 códigos de barras bidimensionais PDF-417, (PCL e outros códigos de barras disponíveis como uma opção)

## FUNÇÕES DE CÓPIA

**Dimensão máxima do original:** A4 (vidro de exposição)/ Legal (Processador de originais)

**Cópia em contínuo:** 1-999 (com memória opcional instalada)

**Zoom:** 25 ~ 400% em passos de 1%

**Ratios de ampliação pré-definidos:** 7 R/5 E

**Modo de exposição:** Manual: 9 passos

**Ajustes de imagem:** Texto + Foto, Foto, Texto, Mapa

**Características:** Scan-once-copy-many, separação electrónica, 2 em 1; 4 em 1, cópia de cartão de identificação, impressão prioritária, controlo de densidade de cópia, programa, cópia auto duplex, cópia dividida, digitalização contínua, mudança automática de cassete.

## FUNÇÕES DE DIGITALIZAÇÃO

**Funcionalidade:** Scan-to-Email, Scan-to-FTP (FTP sobre SSL), Scan-to-SMBv3, Scan-to-USB Host, TWAIN scan (USB, network), WSD (WIA) scan (USB, network)

**Velocidade de digitalização:** 40 ipm (300 dpi, A4, p/b), 23 ipm (300 dpi, A4, cores)

**Resolução de digitalização:** 300dpi x 300dpi, 200dpi x 200dpi(Default), 200dpi x 100dpi, 600dpi x 600dpi, 400dpi x 400dpi, 200dpi x 400dpi

**Dimensão máxima de digitalização:** A4 (vidro de exposição), Legal (processador de originais)

**Reconhecimento do original:** Texto + Foto, Foto, Texto, Light Texto/Fine Line, Texto (para OCR)

**Tipos de ficheiros:** TIFF, PDF, PDF/A-1, PDF com alta compressão, PDF encriptado, JPEG, XPS

**Método de compressão:** MMR/JPEG

**Características:** Livro de endereços integrado, LDAP, transferência de dados encriptada, salto de página em branco.

## FUNÇÕES DE FAX (APENAS NA ECOSYS M2635DN)

**Compatibilidade:** ITU-T Super G3

**Velocidade de modem:** Máximo 33.6 kbps

**Velocidade de transmissão:** Menos de 3 segundos

**Velocidade de digitalização:** 2 segundos/página ou menos

**Livro de endereços:** 200 entradas

**Densidade de digitalização:**

Normal: 200 x 100 dpi, Fina: 200 x 200 dpi,

Superfina: 200 x 400 dpi, Ultrafina: 400 x 400 dpi

**Dimensão máxima do original:** A4, Legal

**Método de compressão:** JBIG, MMR, MR, MH

**Características:** Fax de rede, transmissão e recepção duplex, transmissão e recepção "polling"

## CONSUMÍVEIS

A capacidade do toner inicial fornecido com o equipamento é de 1.000 páginas A4, de acordo com a norma ISO/IEC 19752

**Toner-Kit TK-1150:** Toner microfino preto para 3.000 páginas A4, de acordo com a norma ISO/IEC 19752

## OPCIONAIS

**PF-1100, alimentador de papel (máx. 2 unidades):**

Máximo de 250 folhas, 60 ~ 163 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Custom, (105 x 148 mm a 216 x 356 mm)

**Expansão de memória:** MD3-1024: 1,024 MB

**UG-33:** Suporte ThinPrint

**USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B):**

Suporte para várias chaves de autenticação disponíveis

**CB-1100:** Mesa/armário em madeira com rodas, capacidade de armazenamento

## MODEL VARIATIONS

**ECOSYS M2135DN/KL3:** ECOSYS M2135DN incl. warranty extension KYOlif e 3 years

**ECOSYS M2635DN/KL3:** ECOSYS M2635DN incl. warranty extension KYOlif e 3 years

## GARANTIA

Garantia geral de um ano. Garantia adicional de tambor e developer de 3 anos ou 100.000 páginas, de acordo com o que primeiro for atingido. A garantia (facultativa) de tambor e developer cessa, sempre que forem usados no equipamento consumíveis que não os originais Kyocera. A garantia de tambor não abrange em caso algum riscos, sulcos ou outras irregularidades na superfície do referido tambor.



KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS PORTUGAL

Rua do Centro Cultural (Alvalade), Nº 41 – 1700-106 Lisboa

Tel. 21 843 67 80 – Fax 21 849 33 12 – informa@dpt.kyocera.com

www.kyoceradocumentsolutions.pt - www.kyoceradocumentsolutions.eu

KYOCERA Document Solutions Inc. – 2-28, 1-Chome – Tamatsukuri

Chuo-Ku – Osaka 540-8585 – Japan – www.kyoceradocumentsolutions.com

A Kyocera não garante que as especificações deste catálogo sejam isentas de erro, podendo estas mudar sem aviso prévio. A informação está correcta no momento da sua impressão. Para que conste, todas as outras marcas ou referências poderão ser marcas registadas pelos seus respectivos detentores, do que aqui de dá e se toma conhecimento.

O seu Revendedor Autorizado Kyocera: