

CONCEBIDOS PARA ELEVADAS PRODUÇÕES A BAIXO CUSTO.

Concebidos para grupos de trabalho dinâmicos, estes multifuncionais oferecem um tempo reduzido para a impressão da primeira página. Dispõem de uma velocidade de 40 páginas por minuto e digitalizam a uma cadência de 35 imagens por minuto. A capacidade de alimentação de papel pode atingir as 2.100 folhas, assegurando uma elevada autonomia. Graças à utilização de componentes de longa duração que permitem um custo de exploração excepcionalmente baixo, estes equipamentos asseguram um impacto ambiental mínimo. São perfeitos para o seu escritório.

- Até 40 páginas por minuto A4
- Primeira cópia em 7 segundos
- Alta resolução de 1.200 dpi
- Funções de cópia, impressão, digitalização e fax* standard
- Unidade duplex para impressão frente e verso
- Alimentador inversor de documentos standard
- Até 3 alimentadores em opção para uma alimentação de 2.100 folhas
- Suporte LDAP, IPsec, e SSL
- Custo de impressão muito baixo para o seu segmento

*Apenas na FS-3140MFP

Todos os documentos digitalizados podem ser directamente enviados para qualquer pasta, PC, USB host ou endereço de e-mail na sua rede, codificados para uma completa segurança.



Funções de segurança melhoradas tal como IPsec, SSL e LDAP, são standard.



FS-3040MFP/FS-3140MFP

MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICOS A4



ECOSYS representa Ecologia,
Economia e impressão de Sistema.

Incorporando componentes de longa durabilidade, os equipamentos de tecnologia ECOSYS são concebidos para maximizar a resistência e minimizar os custos de exploração e manutenção. Apenas o toner deverá ser substituído pelo utilizador. O desenho modular permite que sejam acrescentados diversos dispositivos para incremento de produtividade. O software de sistema integrado permite a total integração em rede. Este equipamento custar-lhe-á a si e ao ambiente, muito menos.

PRESCRIBE IIc

Com a linguagem de descrição de página PRESCRIBE IIc, mesmo gráficos complexos, logótipos ou pré impressos, poderão ser criados e guardados independentemente no sistema e actualizados na impressora. Estes são acedidos apenas em caso de necessidade, libertando assim a carga de tráfego na rede.

KM NetViewer

O KM-NetViewer permite monitorizar e controlar todas as impressoras ECOSYS bem como multifuncionais a partir de qualquer PC Windows, proporcionando assim uma gestão na rede ideal. Também suporta o protocolo standard SNMP.

Monitor de status e centro de comando

O monitor de status mostra a situação actual da impressora e dá acesso directo ao centro de comando para modificação de setups não contidos nos drivers, como por exemplo, setups de rede, ajustamento do modo sleep ou bloqueamento do painel de controlo.

Interface USB Host para memória USB Flash

Os ficheiros PDF podem ser impressos a partir um dispositivo USB Flash Memory (por exemplo uma pen USB) através do Interface USB Host. Os documentos são seleccionados directamente via painel de controlo da impressora. Não é necessário um computador.

Geral

Tecnologia: Kyocera Ecosys Laser, mono componente
Velocidade: Até 40 páginas por minuto em A4
Resolução: 1.200 x 1.200 dpi (impressão), 600 x 600 dpi, 256 escalas de cinzento (digitalização/cópia)
Tiragem máxima mensal: Máximo de 200.000 páginas mensais
Tiragem recomendada mensal: até 8.000 páginas**
Tempo de aquecimento: 22 segundos ou menos
Tempo para a primeira impressão: 9,5 segundos ou menos
Tempo para a primeira cópia: 7 segundos ou menos
CPU: PowerPC 440/667 MHz
Memória: Standard 256 MB (2 x 128 MB DIMM), máximo de 768 MB (256 MB + 512 MB DIMM)
Interface standard: USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host, Fast Ethernet 10/100Base-TX standard, slot para servidor de impressão interno opcional (FS-3040MFP apenas).
Contabilização integrada: 20 códigos departamentais
Dimensões (largura x profundidade x altura):
Unidade principal: 494 mm x 497,1 mm x 545,5 mm
Peso: 25,5Kg para a FS-3040MFP; 25,8Kg para a FS-3140MFP
Alimentação eléctrica: AC 220/240 V, 50/60 Hz
Consumo de energia
Impressão/cópia 3 em 1: 676 W; 4 em 1: 677,4 W
Stand-by: 3 em 1: 95,8 W; 4 em 1: 97,9 W
Sleep mode: 3 em 1: 6,9 W; 4 em 1: 10,6 W
Ruído (ISO 7779 / ISO 9296):
Impressão e cópia: 55 dB (A)
Stand-by: 30 dB (A)
Standards de segurança: GS, TÜV, CE
Este equipamento é fabricado de acordo com a norma de qualidade ISO 9001 e ambiental ISO 14001.

Manuseamento de papel

Todas as capacidades de papel referidas são baseadas numa espessura máxima de 0,11 mm. Por favor, utilize sempre papel recomendado pela Kyocera em condições ambientais normais.

Capacidade de entrada: 100 folhas no alimentador multi-propósito; 60-220 g/m², (70 x 148 mm – 216 x 356 mm) 500 folhas na cassete universal; 60-120 g/m², Custom (105 x 148 mm – 216 x 356 mm), Capacidade máxima de alimentação de papel, incluindo opcionais: 2.100 folhas

Unidade duplex: Impressão frente e verso standard, suporta gramagens de 60 a 120 g/m²

Processador inversor de documentos: 50 folhas. Digitalização simplex 50-120 g/m²; Digitalização duplex 50 a 110 g/m², A4, Custom (140 mm x 210 mm a 216 mm x 356 mm)

Capacidade de saída: 500 folhas com a face para baixo

Funções de impressão

Controlador de linguagem: Prescribe IIc
Emulações: PCL6 (5e/XL) PostScript 3 (KPLD 3), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630, PRESCRIBE, PDF direct print, XPS
Sistemas operativos: Todos os sistemas operativos Windows, MAC OS 9.X, MAC OS X, Linux
Fontes/Códigos de Barras: 93 fontes outline (PCL6, HP compatíveis) + 8 fontes (Windows Vista), 101 (KPLD3), 1 fonte Bitmap, 45 códigos de barras e 1 código de barras bi-dimensional (PDF-417)
Características de impressão: Impressão PDF directa, impressão IPP, impressão de e-mail, impressão WSD, impressão segura via SSL, IPsec, SNMPv3

Função de cópia

Dimensão máxima do original: A4/Legal
Cópia em contínuo: 1-999
Zoom: 25-400% em passos de 1%
Ratios de ampliação pré-definidos: 7 Reduções / 5 Ampliações
Características digitais: Scan-once-copy-many, separação electrónica, 2 em 1, 4 em 1, cópia de cartão de identificação, reserva de trabalho, impressão prioritária, programa, cópia auto duplex, cópia dividida, digitalização contínua, mudança automática de cassete, controlo de densidade de cópia.
Modo de exposição: Auto, manual: 7 passos
Ajustes de imagem: Texto + foto, texto, foto

Funções de digitalização

Funcionalidade: Scan-to-Email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, TWAIN, WSD, Scan to USB host
Velocidade de digitalização: 35 imagens por minuto (300 dpi, A4, s/w)
Resolução de digitalização: 600, 400, 300, 200 dpi (256 escalas de cinzento)
Dimensão máxima de digitalização: A4, legal
Reconhecimento automático: Texto, foto, texto + foto OCR
Protocolo de rede: TCP/IP, NetWare, Appletalk, NetBEUI
Tipos de ficheiros: TIFF, PDF, JPEG, XPS
Método de compressão: MMR / JPEG
Características de digitalização: Digitalização a cores, livro de endereços integrado, suporte LDAP, transferência de dados encriptada, múltiplos envios (e-mail, fax, SMB/FTP folder, print) de uma vez.
Funções de Fax (só disponível no modelo FS-3140MFP)
Compatibilidade: ITU-T Super G3
Velocidade de modem: Máximo de 33,6 kbps
Velocidade de transmissão: Menos de 3 segundos
Velocidade de digitalização: 2,5 segundos

Marcação com um toque: 22 números
Livro de endereços: 100 entradas
Densidade de digitalização:
Normal: 8 dot/mm x 3.85 line/mm
Fino: 8 dot/mm x 7.7 line/mm
Superfino: 8 dot/mm x 15.4 line/mm
Ultrafino: 16 dot/mm x 15.4 line/mm
Dimensão máxima do original: A4, Legal
Método de compressão: JBIG, MMR, MR, MH
Memória de recepção: 256 folhas ou mais
Funcionalidades de fax: Fax de rede, recepção e transmissão duplex, transmissão e recepção encriptada, transmissão e recepção "polling", difusão

Opcionais

Manuseamento de papel
PF-310, alimentador de papel: Máximo de 500 folhas, 60-120 g/m², A4, B5, A5, Letter, Legal, Custom, (148 x 210 mm a 216 x 356 mm)
CB-310, mesa/armário alto: com rodas, capacidade de armazenamento
CB-320, mesa armário baixo: com rodas, capacidade de armazenamento
Expansão de Memória: MDDR2 – 128: 128MB; MDDR2 – 256: 256MB; MDDR2 – 512: 512MB
Cartão Compact Flash: CF-4 (4 GB) para impressão de pré-impressos, fontes, logótipos, armazenamento de macros
Outros
USB Flash Memory: Suporta impressão PDF directa, XPS, TIFF, ficheiros via host interface USB
Interfaces opcionais:
PS159: Wireless LAN (802.11b/g)
PS1109 Gigabit Ethernet: 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45)
PS129 Fibra Óptica: 100BaseSX (SC)
PS1129 Gigabit Fibra Óptica: 1000BaseSX (SC)

Consumível

TK-350: Toner microfino preto para 15.000 páginas A4, de acordo com a norma ISO/IEC 19752
A capacidade do toner inicial fornecido com o equipamento, é de 7.500 páginas, de acordo com a norma ISO/IEC 19752

Garantia

Os equipamentos constantes deste catálogo, dispõem de uma garantia de um ano. A Kyocera oferece uma garantia adicional de 3 anos ou 300.000 páginas para tambor e developer, o que for primeiro atingido, desde que os equipamentos sejam utilizados e limpos de acordo com as instruções do fabricante. Riscos, sulcos ou outras quaisquer irregularidades na superfície dos tambores, não estarão em caso algum abrangidas por qualquer garantia, dado serem danos resultantes de factores externos ao normal processo de impressão.

KYOLIFE Disponível uma extensão de garantia de 3 anos para equipamentos e opcionais



O equipamento aqui apresentado inclui opcionais

O seu Revendedor Autorizado Kyocera:

Assisleader Lda
www.assisleader.com

* A Kyocera não garante que as especificações deste catálogo sejam isentas de erro, podendo estas mudar sem aviso prévio. A informação está correcta no momento da sua impressão. Para que conste, todas as outras marcas ou referências poderão ser marcas ou referências registadas pelos seus respectivos e legítimos detentores, do que aqui se toma conhecimento.

** Baseado numa utilização de 36 meses

