

# Um dispositivo com o qual pode contar

Opcionais flexíveis de manuseamento de papel de até 2.600 folhas e recursos de segurança modernos, combinados com componentes de longa duração, fornecem eficiência e confiabilidade excepcionais, tornando o ECOSYS PA5500x a escolha ideal para aumentar o desempenho geral de grupos de trabalho. Com uma velocidade de impressão de até 55 páginas por minuto e uma primeira impressão rápida, ela está sempre pronta para quando precisar.



**ECOSYS PA5500x**



**Impressora monocromática A4**

**Até 55 páginas por minuto**

**Resolução 1200 x 1200 dpi**

A4

## Especificações

### GERAL

Impressora laser monocromática KYOCERA ECOSYS

**Painel de controlo:** LCD 21 caracteres, 5 linhas

**Tipo:** Secretária

**Velocidade de motor (páginas por minuto):** Até 55 páginas

A4 por minuto; 39,5 páginas A4 por minuto em duplex.

**Resolução:** 1,200 x 1,200 dpi

**Volume de impressão recomendável:** 27,500 páginas por mês.

**Volume máximo de impressão:** 250.000 por mês.

**Vida máxima:** 1.000.000 páginas ou 5 anos

**Tempo de aquecimento:** Aproximadamente 25 segundos ou menos

**Tempo para a 1ª página:** Aproximadamente 4,5 segundos ou menos

**Processador:** ARM Cortex-A53 dual core 1.4GHz

**Memória:** Standard de 512 MB RAM; máximo de 2,5G RAM (opcional)

**Interfaces Standard:** USB 2.0 (Hi-Speed USB), 2 x USB Host

Interfaces, Gigabit Ethernet (10/100/1000Base), opcional

Wireless LAN, 2 eKUIO slots para servidor de impressão

opcional ou disco rígido SSD, slot para cartão opcional SD/

SDHC

**Accounting integrado:** 100 códigos departamentais

**Dimensões (L x P x A):** Sem embalagem:

380 x 410 x 320 mm (sem saliências)

390 x 416 x 343 mm (com saliências)

Com embalagem: 549 x 494 x 438 mm

**Peso:** Aproximadamente 16.1 Kg (com toner inicial)

Com embalagem: 20 Kg

**Alimentação eléctrica:** AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz

**Consumo de energia:**

Impressão: 676,1 Wh

Stand-by: 9 Wh

Repouso (Ecopower): 0,5 Wh

**Ruído (nível de pressão de som ISO 7779/ISO 9296):**

Impressão: 56 dB(A) LpA.

Modo silencioso: 30 dB (A) LpA

**Certificações:** GS/TUV/CE Esta impressora é fabricada de

acordo com a norma de qualidade ISO 9001 e as orientações

ambientais ISO 14001.

### MANUSEAMENTO DO PAPEL

Todas as capacidades de papel mencionadas são baseadas

em espessura de papel de no máx. 0,11 mm. Use papel

recomendado pela KYOCERA em condições ambientais

normais.

**Capacidade de alimentação:** Tabuleiro Multi-funções para

100 folhas, 60-220 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, B5 Letter, Legal, Folio,

Custom, (140 x 210 até 216 x 356 mm), Banner até 915 mm.

Tabuleiro universal: 500 folhas, 60-120 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, B5,

Letter, Legal, Custom, (140 x 210 mm - 216 x 356 mm).

Máximo de capacidade de alimentação com

alimentadores opcionais: 2600 folhas.

**Unidade de duplex:** O duplex standard suporta 60 - 120

g/m<sup>2</sup>, A4, A5, B5, Letter, Legal, custom (140 x 210 mm -

216 x 356 mm).

**Capacidade de saída:** 500 folhas com a face para baixo,

com sensor de "cheio" e 250 folhas com face para cima

com o opcional PT-320

### FUNÇÕES DE IMPRESSÃO

**Controlador de Linguagem:** PRESCRIBE

**Emulações:** PCL6 (5e/XL), KPDL3 (PostScript 3

compatible), PDF Direct Print, XPS Direct Print and Open

XPS, PPML, TIFF/JPEG Direct Print Support, URF, PWG

Raster, PCLm, IBM Proprinter, Line Printer, Epson

LQ-850.

**Sistemas operativos:** Todos os sistemas operativos

Windows actuais, MAC OS X Versão 10,9 ou superior,

Chrome OS, Linux, bem como outros sistemas operativos

mediante requisito.

**Fontes / Códigos de Barras:** 93 escaláveis para (PCL6,

KPDL3), 4 fontes (Calibri), 4 fontes (Cambria), 1 fonte

Bitmap, 45 tipos de códigos de barras unidimensionais,

1 código de barras bidimensional (PDF417).

**Características de impressão:** PDF Direct Print, Internet

printing IPP 1.0, E-mail printing, WSD print, secure printing

IPP over TLS, Local and network authentication, Network

data encryption IPsec, HTTPS, LDAP over TLS, SNMPv3,

SMTP over TLS, POP over TLS, Encrypted PDF Direct

Print, Universal Print, Printing for Chrome OS.

**Suporte para impressão móvel:** KYOCERA Mobile

Print app for iOS and Android, AirPrint, Mopria, Wi-Fi

Direct (opcional)

### CONSUMÍVEIS

A capacidade do toner de acordo com a norma ISO/IEC

19752.

**TK-3430 Toner Kit:**

Toner Microfino para 25.000 páginas A4.

A capacidade do toner inicial é de 10.000 páginas

### OPCIONAIS

**Alimentador PF-3110 alimentador de papel (máximo de**

**4 unidades):** Máximo 500 folhas, 60-120 g/m<sup>2</sup>, A4, B5, A5,

Letter, Legal, Custom (92 x 162 mm a 216 x 356 mm)

**PF-3100 alimentador de papel e PB-325 base de**

**impressora:** Máximo de 2.000 folhas, 60-220 g/m<sup>2</sup>, A4,

A5, B5, Letter, Custom (76 x 148 a 216 x 305 mm). Não

pode ser utilizado em combinação com PF-3110.

**CB-360W:** Mesa de madeira com capacidade de

arrumação, aprox. 380 x 411 x 508 mm (LxPxA)

**CB-365W:** Mesa de madeira com capacidade de

arrumação, aprox. 380 x 411 x 254 mm (LxPxA)

**CA-3100 Unidade de rodas:** para maior estabilidade.

Obrigatório ao instalar 4 alimentadores de papel

opcionais.

**Expansões de Memória:** MM-21(2GB)/MM-20(1GB),

DDR3-144pin DIMM

**Dispositivos de armazenamento para fácil gestão**

**documental:**

HD-17 SSD disco rígido: 64GB

HD-18 SSD disco rígido: 256GB

HD-19 SSD disco rígido 512GB

### SEGURANÇA

**UG-33:** ThinPrint support

**UG-50:** TPM (Trusted Platform Module)

**Leitor de cartão USB IC + Kit de autenticação de**

**cartão(B)** Suporte para várias chaves de autenticação

disponíveis. O suporte de leitor de Carões é standard

**Interfaces opcionais:**

**IB-32 B:** IEEE1284 Parallel interface

**IB-37:** Wireless LAN (802.11b/g/n) with Wi-Fi Direct

**IB-38:** Wireless LAN (802.11b/g/n) with Wi-Fi Direct

**IB-50:** Gigabit-Ethernet board 10 BaseT/100 BaseTX/1,000

BaseT

**IB-51:** Wireless LAN Interface (802.11b/g/n)

### GARANTIA

De acordo com as disposições legais

### O QUE ESTÁ NA CAIXA:

Unidade principal, toner inicial pré-instalado, caixa de

resíduos de toner, documentos do utilizador, cabo de

alimentação.

\*O dispositivo não foi projetado para atingir os

volumes especificados em operação contínua.

ECOSYS significa impressão ECOlogia, ECONomia e SISTema. Com seus componentes de longa duração, os dispositivos ECOSYS são projetados para maximizar a durabilidade e minimizar o custo total de propriedade no que diz respeito à manutenção, administração e consumíveis. O sistema *cartridge free*, permite que apenas o toner deva ser mudado regularmente. A concepção modular, facilita a melhoria das funções de fluxo de trabalho. Finalmente, o software integrado permite a total compatibilidade entre as mais diversas redes. Os componentes de longa duração da KYOCERA custam menos para você e para o meio ambiente.



# ASSISLEADER

O seu Agente autorizado Kyocera:



A KYOCERA não garante que qualquer das especificações referidas estejam isentas de erros. Estas poderão ser alteradas sem pré-aviso. A informação está correcta à data do seu envio para impressão. Qualquer outra marca ou produto poderão ser marcas registadas dos seus legítimos detentores, do que aqui se toma conhecimento.