

DEVELOP

Dynamic balance

ASSISLEADER



ASSISLEADER ineo 5020i



- > Multifuncional A4 a preto & branco
- > Até 50 ppm

Diagrama de opcionais

1 Entrada de suportes

Cassete de papel
PF-P23

Cassete de papel
PF-P24

Mesa suporte
SCD-5000x

2 Saída de suportes

Agrafador off-line
EH-CS91



legenda

- Opcional obrigatório
- Opcional
- Este opcional apenas pode ser instalado com o respetivo opcional acima dele

Funcionalidades de acabamento



Frente
e verso



Agrafo no
canto
(offline)

Descrição

Entrada de suportes

PF-P23 Cassete de papel	250 folhas; A5-A4; 60-120 g/m ²
PF-P24 Cassete de papel	520 folhas; A5-A4; 60-120 g/m ²
SCD-5000x Mesa suporte	Fornecer espaço de armazenamento para suporte e outros materiais

Saída de suportes

EH-C591 Agrafador off-line	Agrafa 20 folhas no canto
----------------------------	---------------------------

Especificações técnicas

ESPECIFICAÇÕES SISTEMA

Tamanho/resolução painel	4.85"
Memória sistema (standard/máx)	1,000 MB (standard/max)
Interface	10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n
Protocolos de rede	TCP/IP (IPv4/IPv6); LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTP(S)
Alimentador automático de documentos	Até 80 originais; A6-A4; 64-90 g/m ² ; Dualscan ADF
Capacidade de entrada de papel (standard/máx)	570 folhas / 1,610 folhas (standard/máx)
Cassete de papel 1	1x 250 folhas; A6-A4; 60-120 g/m ²
opc. Cassete de papel 1 - Total	1x 250 folhas; A5-A4; 60-120 g/m ² (até 2x)
opc. Cassete de papel 2 - Total	1x 520 folhas; A5-A4; 60-120 g/m ² (até 2x)
Bypass	50 folhas; A6-A4; formatos personalizados; 60-200 g/m ²
Frente e verso automático	A4; 60-105 g/m ²
Capacidade de saída (standard)	250
Volume de cópia/impressão (mensal)	Rec. 10,000 páginas; Máx. 150,000 páginas
Vida toner	Preto até 20,000 páginas
Vida unidade de imagem	50,000
Consumo energético	220-240 V / 50/60 Hz; Menos de 805 W
Dimensão sistema (W x D x H)	495 x 427 x 518 mm (sem opcionais)
Peso sistema	Aprox. 18.9 kg (sem opcionais)

ESPECIFICAÇÕES DE IMPRESSORA

Resolução de impressão	1,200 x 1,200 dpi
Page description language	PCL 6 (XL3.0); PostScript 3; XPS
Sistemas operativos	Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 ou superior; Linux
Fontes impressora	85 PCL Latim; 66 PostScript 3 Emulação Latim
Impressão móvel	Mopria (Android); Google Cloud Print; WiFi Direct

ESPECIFICAÇÕES SCANNER

Velocidade de digitalização - simplex	Até 50/20 ipm em simplex
Velocidade de digitalização - duplex	Até 100/34 ipm em duplex
Resolução de digitalização	1,200 x 1,200 dpi
Modos de digitalização	Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-FTP; Scan-to-USB; TWAIN scan; WIA scan
Formatos de ficheiro	JPEG; TIFF; PDF; XPS Opcional: PDF pesquisável
Destinos de digitalização	Suporte LDAP

ESPECIFICAÇÕES DE COPIADORA

Tecnologia de imagem	Laser
Tecnologia de toner	Toner polimerizado
Velocidade cópia/impressão A4 (mono/cor)	Até 50 ppm
Velocidade frente e verso A4 (mono/cor)	Até 24 ppm
Tempo de saída 1ª cópia A4 (mono/cor)	9.5 seg.
Tempo de aquecimento	Aprox. 27 seg.
Resolução de cópia	600 x 600 dpi
Gradação	256 gradações
Multicópia	1-999
Formato original	A6-A4
Ampliação	25-400% em passos de 1%; Auto-zoom

ESPECIFICAÇÕES DE FAX

Norma fax	Super G3
Transmissão de fax	Analógico; i-Fax
Compressão de fax	MH; MR; MMR; JBIG
Modem fax	Até 33.6 Kbps
Destinos de fax	299 destinos + 20 grupos

CARACTERÍSTICAS DE SISTEMA

Funções de segurança (standard)	SSL2; SSL3 e comunicação de rede TLS1.0/1.1/1.2; Suporte IPsec; suporte IEEE 802.1x; Impressão segura; Kerberos
Funções de accounting (standard)	Suporte Active Directory (nome utilizador + palavra passe + e-mail + pasta smb)
Funções de accounting (opcional)	Autenticação por cartão (Leitor de cartões)
Software	Net Care Device Manager; Web Connection; Driver Packaging Utility



DEVELOP

ASSISLEADER

- Todas as especificações referem-se ao papel A4 de 80 g/m².
- O suporte e a disponibilidade das especificações e das funcionalidades listadas varia dependendo do sistema operativo, aplicações e protocolos de rede bem como as configurações de rede e de sistema.
- A expectativa de vida indicada de cada consumível é baseada nas condições específicas de operação como por exemplo a cobertura da página para um certo formato de papel (6% de cobertura de A4). A vida real de cada consumível irá variar dependendo do uso e outros variáveis de impressão incluindo a cobertura de página, formato de papel, tipo de suporte, impressão contínua ou interrompida, temperatura e humidade do ambiente.
- As especificações e os acessórios têm como base a informação disponível na altura de impressão e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
- DEVELOP e ineo são marcas comerciais/nomes de produto registadas da propriedade da Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH.
- A Konica Minolta não garante que quaisquer especificações estejam livre de erros.
- Todos os nomes de marca e de produto poderão ser marcas comerciais registadas ou marcas comerciais dos seus respetivos proprietários e são aqui reconhecidas.